


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПТК-10

Платформа транспортировки кормов ПТК-10 предназначена для перевозки рулонов сена, соломы, травосмесей, упакованных в плёнку или неупакованных, по дорогам общей сети и в полевых условиях. Погрузка рулонов осуществляется с помощью погрузчика. Разгрузка при помощи погрузчика или донного планчатого транспортера через задний борт (**в зависимости от модификации**).

№п /п	Наименование параметра	Значения
1	Тип машины	прицепной
2	Грузоподъемность, т., не более	10
3	Вместимость кузова, рулонов, шт	40/52
4	Производительность за час времени, т/ч, при насыпной плотности $\rho=360 \text{ кг/ м}^3$, расстояние перевозки 3 км: - основного - сменного - эксплуатационного	76 35 34
5	Агрегатирование, класс трактора	2 ... 3
6	Скорость перевозки груза, км/ч	До 20
7	Удельный расход топлива, кг/т, не более	0,8
8	Количество обслуживающего персонала, чел.	1
9	Коэффициент использования сменного времени, не менее	0,5
10	Габаритные размеры: - длина, мм, не более - ширина, мм, не более - высота, мм, не более	15000 2500 4000
11	Погрузочная высота, мм, не более	1400
12	Дорожный просвет, мм, не менее	300
13	Ширина колеи, мм	1900
14	Минимальный наружный радиус поворота платформы, м	15
15	Масса машины, кг, не более	4000
16	Удельная масса машины, кг/т, не более	467
17	Коэффициент удельной грузоподъемности	2,14
18	Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16
19	Коэффициент надежности технологического процесса, не менее	0,99
20	Допустимые потери груза при транспортировке, %, не более	1
21	Ходовые колеса, шт.	6
22	Давление в шинах*, МПа	*
	Требования к надежности:	
23	Наработка на отказ, ч	500
24	Срок службы, лет	8
25	Ресурс до списания, ч	13500

26	Коэффициент готовности, не менее	0,98
27	Ежемесячное оперативное время ТО, ч, не более	0,10
28	Удельная суммарная оперативная трудоемкость, ТО, чел ч/ч, не более	0,02

***-- Смотрите рекомендацию завода изготовителя шин .**

Пиктограмма на покрышке  .