

## Технические характеристики ПМК-10

Наименование показателей	Значение
1 Марка	ПМК-10
2 Тип	полуприцепная
3 Агрегатирование, класс трактора	3
4 Рабочая скорость, км/ч, не более	10
5 Транспортная скорость, км/ч, не более	25
6 Грузоподъемность, т,	от 6 до 10
7 Производительность при погрузке, перевозке, разгрузке прессованного корма в рулонах (расстояние перевозки – 2 км), т/ч Производительность при погрузке, перевозке, разгрузке прессованного корма в тюках (расстояние перевозки – 2 км), т/ч Производительность при погрузке, перевозке, разгрузке прессованных провяленных трав упакованных в пленку (расстояние перевозки – 2 км), т/ч	от 4 до 8  от 5 до 9  от 8 до 14
8 Продолжительность цикла загрузки платформы, мин - рулонами - тюками Продолжительность цикла разгрузки платформы, мин - рулонов - тюков	20 24  16* 18*
9 Вместимость платформы: - количество загружаемых рулонов диаметром 1,5 м - количество загружаемых тюков 0,7х0,8х2,4 м	до 22* до 24*
10 Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота	12000 2500 3800

1	2
11 Погрузочная высота по полу платформы, мм, не более	1300
12 Масса, кг, не более - в т.ч. масса манипулятора	5840 1600
13 Дорожный просвет, мм, не менее	300
14 Размер колеи, мм	2400±10
15 Обслуживающий персонал, чел	1 тракторист-машинист
16 Привод рабочих органов	от гидросистемы манипулятора и трактора
17 Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	17,0
18 Давление на почву, МПа, не более	1,4
19 Удельный расход топлива, кг/т, не более	0,75
20 Давление в шинах, МПа	2,0±0,02
21 Подъемный момент манипулятора, кН·м	62
22 Максимальный вынос стрелы манипулятора, мм	7100
23 Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, не менее	163°
24 Грузоподъемность манипулятора, кг - на выносе стрелы до 7000 мм - на выносе стрелы до 6000 мм - на выносе стрелы до 5000 мм	до 650 до 850 до 1050